Information

ACMOS 101 - 5001

Trennmittel für das Verpressen von furnierten Oberflächen unter Verwendung von PVAc-Weißleimen (D2, D3, D4)

BASIS:

Für die Herstellung von **ACMOS 101-5001** werden keine Stoffe verwendet, die gemäß Gefahrstoffverordnung als giftig oder krebserregend gelten.

EIGENSCHAFTEN:

ACMOS 101-5001 ist frei von Ölen und Silikonen. Es verträgt sich mit Beizen und Lacken. Selbst helle oder empfindliche Hölzer werden nicht verfärbt oder angegriffen.

ACMOS 101-5001 schützt die Oberflächen der Preßbleche; die furnierten Flächen kleben an den Preßblechen nicht an und Leimreste können leicht entfernt werden. Für alle Preßtemperaturen, auch über 120º C, geeignet. Das Trennmittel kann aber auch auf kalte Preßbleche aufgetragen werden. Bei kalten Blechen sollte das Trennmittel evtl. schon am Abend vorher aufgebracht werden. Neutral gegen Gummi. Sehr gute Hautverträglichkeit. Auch auf **eloxierten** Heizplatten/Preßblechen einsetzbar.

ANWENDUNG:

Möglichst dünn mit Lappen, Ziehbalken (Filzplatte) auftragen

LIEFERFORM:

Einweggebinde mit netto 5 kg und 20 kg Inhalt.
Kartons à 12 x 1 kg.
Haltbarkeit 18 Monate.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt.

Unser technischer Dienst berät Sie gerne in allen Fragen der Auswahl und Anwendung unserer Fertigungsmittel. Kostenlose Proben stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Alle Angaben dieser Warenbeschreibung sollen Sie informieren. Sie entsprechen unserem besten Wissen; eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. 0707db/06.07.2007

ACMOS CHEMIE KG
Industriestr. 37 + 49
D-28199 Bremen

Tel: xx49.421.51890
Fax: xx49.421.511415
e-mail: acmos@acmos.com
Homepage: www.acmos.com