

# WAXILIT® 22 - 21 FL und 22 - 30 P

## Gleitmittel für Holzbearbeitungsmaschinen

---

### BASIS:

Für die Herstellung von **WAXILIT 22-21 FL und 22-30 P** werden keine Stoffe verwendet, die gemäß Gefahrstoffverordnung als giftig oder krebserregend gelten.

### EIGENSCHAFTEN:

**WAXILIT 22-21 FL** ist ein **flüssiges** Gleitmittel.

**WAXILIT 22-30 P** ist ein **pastöses** Gleitmittel.

### ANWENDUNG:

Beide Gleitmittel können nur mit Pinsel oder Lappen aufgetragen werden. **Nicht** in Pumpautomaten einfüllen (Verstopfungsgefahr). Also **stets nur manuell verarbeiten**. Keine Fleckenbildung. Störungen beim nachträglichen Beizen, Lackieren oder Verleimen sind nicht bekannt. Ebenfalls gut geeignet für die Behandlung von Gleitschienen, Scharnieren, Schubläden, Sägeblättern, Fräsern und Furnierfügemaschinen, die mit einem Papierklebestreifen arbeiten.

Für Kunststoffgleitflächen fragen Sie nach **WAXILIT 22-40 D**.

### LIEFERFORM:

**WAXILIT 22-21 FL** in Einweggebinde mit netto 5 kg, 20 kg und 200 kg Inhalt.

**WAXILIT 22-30 P** in Einweggebinde mit netto 5 kg und 20 kg Inhalt.

Beide Sorten in Kartons à 12 x 1 kg.  
Haltbarkeit 18 Monate.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt.

Unser technischer Dienst berät Sie gerne in allen Fragen der Auswahl und Anwendung unserer Fertigungsmittel. Kostenlose Proben stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Alle Angaben dieser Warenbeschreibung sollen Sie informieren. Sie entsprechen unserem besten Wissen; eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. 0794db/31.03.2003